	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 1 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>



2.1 : Gas infiammabili

**Pericolo**



## SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

**Nome commerciale** : Acetilene (disciolta)  
**Scheda Nr** : 001-RG  
**Denominazione chimica** : Acetilene (disciolta)  
N. CAS :74-86-2  
N. EC :200-816-9  
N. della sostanza :601-015-00-0  
**Numero di registrazione:** : 01-2119457406-36-  
**Formula chimica** : C2H2

### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

**Usi pertinenti identificati** : Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso. Gas combustibile per applicazioni di saldatura, taglio, riscaldamento e brasatura.  
Gas di test/Gas di calibrazione. Uso di laboratorio. Reazione chimica/Sintesi.  
Utilizzato come combustibile.  
Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Identificazione della società** : Rivoira Gas S.r.l.  
Via Benigno Crespi, 19  
20159 MILANO Italia  
Tel. +39.02.771191 - Fax. +39.02.77119601  
**Indirizzo e-mail (persona competente):** : RivoiraMSDS@praxair.com.

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

**Numero telefonico di emergenza** : +39.800.011.566

## SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• **Pericoli fisici** : Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria - (CLP : EUH006)  
Gas infiammabili - Categoria 1 - Pericolo - (CLP : Flam. Gas 1) - H220  
Gas sotto pressione - Gas disciolti - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

#### Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CE

: F+; R12  
R5  
R6

**Acetilene (disciolta)**
**001-RG**
**SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli /...**
**2.2. Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)**

## • Pittogrammi di pericolo



- **Codici dei pittogrammi di pericolo** : GHS02 - GHS04
- **Avvertenza** : Pericolo
- **Indicazioni di pericolo** : H220 - Gas altamente infiammabile.  
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- **Informazioni supplementari sui pericoli** : EUH006 - Esplosivo con o senza contatto con l'aria.
- **Consigli di prudenza**
  - **Prevenzione** : P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.
  - **Reazione** : P377 - In caso d'incendio dovuto a perdita di gas : non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.  
P381 - Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
  - **Conservazione** : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

**2.3. Altri pericoli**

: Nessuno(a).

**SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**
**3.1. Sostanza/ 3.2. Miscela**

Sostanza.

Nome del componente	Contenuto	N. CAS N. EC N. della sostanza	Classificazione(DSD)	Classificazione(CLP)
Acetilene (disciolta)	: 100 %	74-86-2 200-816-9 601-015-00-0 01-2119457406-36-	F+; R12 R5 R6	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas Dissolved (H280) Expl. (EUH006)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.

Per ragioni di sicurezza l'acetilene è disciolto in acetone (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) o dimetilformammide (Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2) all'interno del contenitore di gas. I vapori del solvente sono trascinati via come impurezze qua


La bombola è riempita con un materiale poroso che potrebbe in alcuni casi contenere fibre d'amianto. Le fibre di amianto sono incapsulate nel materiale solido poroso e non vengono rilasciate in condizioni normali di impiego. Vedere la sezione 13 per lo sm

\* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.

\* 2: Scadenza di registrazione non superata.

\* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità &lt;1t/anno.

Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 3 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

#### SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

##### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione : Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Contatto con la pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
- Contatto con gli occhi : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
- Ingestione : L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

##### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.
- : In bassa concentrazione può avere effetto narcotico. I sintomi possono includere vertigini, mal di testa, nausea e perdita di coordinazione.

##### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- : Procurarsi assistenza medica.

#### SEZIONE 5. Misure antincendio

##### 5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Acqua vaporizzata o nebulizzata.  
Polvere secca.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.  
Diossido di carbonio.

##### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.
- Prodotti di combustione pericolosi : La combustione incompleta può formare ossido di carbonio.

##### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Metodi specifici : Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto. Irroriare continuamente con acqua da posizione protetta fino al raffreddamento del contenitore. Non spegnere il gas incendiato se non assolutamente necessario. Può verificarsi una riaccensione esplosiva. Spegnere tutte le fiamme circostanti. Se possibile utilizzare acqua vaporizzata o nebulizzata per abbattere i fumi.
- Dispositivi di protezione speciali per addetti antincendio : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.  
Standard EN 137 - Apparato per la respirazione munito di un circuito aperto ad aria compressa con maschera intera.  
Indumenti di protezione standard e dispositivi di protezione (autorespiratori) per vigili del fuoco.  
EN 469: Indumenti di protezione per vigili del fuoco. EN 659: Guanti di protezione per i vigili del fuoco.


#### SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

##### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- : Tentare di arrestare la fuoriuscita.  
Prendere in considerazione il rischio di atmosfere esplosive.  
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile.  
Evacuare l'area. Assicurare una adeguata ventilazione. Eliminare le fonti di ignizione.

##### 6.2. Precauzioni ambientali

- : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 4 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale /...

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

: Ventilare la zona.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

## SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento


### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### **Uso sicuro del prodotto**

: Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto pressione.  
 Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale.  
 Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.  
 Evitare il contatto con rame puro, mercurio, argento e ottone con contenuto di rame maggiore del 65%.  
 Non utilizzare leghe contenenti più del 43% di argento.  
 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.  
 Eliminare l'aria dal sistema prima di introdurre il gas.  
 Tenere lontano da fonti di ignizione (comprese cariche elettrostatiche).  
 Non fumare mentre si manipola il prodotto.  
 Valutare il rischio di potenziali atmosfere esplosive e la necessità di apparecchiature explosion-proof.  
 Valutare la necessità di utilizzare solo attrezzi antiscintilla.  
 Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato contro le fughe prima dell'uso.  
 Il solvente potrebbe accumularsi nelle tubazioni. Per le manutenzioni, utilizzare guanti idonei (specifici per DMF o acetone), occhiali di protezione.  
 Evitare il risucchio di acqua, acidi ed alcali.  
 La pressione operativa nelle tubazioni dovrebbe essere limitata a 1,5 bar (gauge) o meno, in caso di legislazioni nazionali più restrittive (con diametro massimo DN25).  
 Valutare l'utilizzo di dispositivi integrati anti-ritorno e arresto fiamma.  
 Per ulteriori informazioni sull'utilizzo sicuro, fare riferimento al Code of Practice sull'Acetilene di EIGA (IGC Doc 123/04).  
 Prendere in considerazione le valvole di sicurezza nelle installazioni per gas.  
 Non utilizzare leghe contenenti più del 43% di argento.

#### **Manipolazione sicura del contenitore del gas**

: Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.  
 Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.  
 Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.  
 Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc...) progettati per il trasporto delle bombole.  
 Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è pronto per l'uso.  
 Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola interrompere l'uso e contattare il fornitore.  
 Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.  
 Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.  
 Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.  
 Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.  
 Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora connesso all'apparecchiatura.  
 Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.  
 Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del contenitore.  
 Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del contenuto della bombola.

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 5 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

**SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento /...**

**7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

: Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.  
 Non immagazzinare con gas ossidanti o altri ossidanti in genere. I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il rischio di ribaltamento. I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni generali ed eventuali rilasci. I cappellotti e/o i tappi devono essere montati.  
 Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di ignizione. Tutte le apparecchiature elettriche presenti nell'area di stoccaggio dovrebbero essere compatibili con il rischio di formazione di atmosfere esplosive.  
 Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti. I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.  
 Tenere lontano da sostanze combustibili.

**7.3. Usi finali specifici**

: Nessuno(a).

**SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1. Parametri di controllo**

**DNEL: Livello derivato senza effetto ( lavoratori)**

**Acetilene (disciolta)**

: Inalazione a breve termine (sistemica) [mg/m3] : 2675  
 : Inalazione a breve termine (sistemica) [ppm] : 2500  
 : Inalazione a lungo termine (sistemica) [mg/m3] : 2675  
 : Inalazione a lungo termine (sistemica) [ppm] : 2500

**PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti**

: Dati non disponibili.

**8.2. Controlli dell'esposizione**

**8.2.1. Controlli tecnici idonei**

: Quando è possibile il rilascio di gas o vapori infiammabili, devono essere utilizzati dei rilevatori di gas.  
 Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di manutenzione.  
 I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di fughe.  
 Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.  
 Le sostanze non è classificata per gli effetti sulla salute o per gli effetti sull'ambiente e non è classificata come PBT o vPvB, pertanto non è richiesta una valutazione della esposizione o una caratterizzazione del rischio. Per le operazioni per le qual

**8.2.2. Misure di protezione individuale, ad es, dispositivi di protezione individuale**

: Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni.  
 Devono essere selezionati DPI conformi agli standard EN/ISO raccomandati.  
 Indossare occhiali protettivi dotati di filtri appropriati durante il taglio o la saldatura.

**• Protezione per occhi/volto**

: Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.  
 Standard EN 166 - Protezione personale degli occhi.

**• Protezione per la pelle**

**- Protezione per le mani**

: Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas.  
 Standard EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici.

**- Altri**

: Valutare l'utilizzo di indumenti di sicurezza resistenti alle fiamme e antistatici.  
 Norma EN ISO 14116 - Materiali aventi limitata propagazione della fiamma.  
 Norma EN ISO 1149-5 - Indumenti di protezione: proprietà elettrostatiche.  
 Indossare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori.  
 Norma EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - calzature di sicurezza.

**Acetilene (disciolta)****001-RG****SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale /...**


- **Protezione per le vie respiratorie** : Nessuna necessaria.
- **Pericoli termici** : Nessuna necessaria.
- **Protezione della testa** : Casco di protezione.
- Igiene del lavoro** : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.  
Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza dovrebbero essere disponibili nelle immediate vicinanze di qualsiasi potenziale esposizione.
- 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale** : Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas.

**SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

- Aspetto**
- Stato fisico a 20°C / 101.3kPa** : Gas.
- Colore** : Incolore.
- Odore** : Odore di aglio. Poco avvertibile a basse concentrazioni.
- Soglia olfattiva** : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.
- pH** : Non applicabile.
- Massa molecolare [g/mol]** : 26
- Punto di fusione / Punto di congelamento** : 11.1
- Punto di fusione [°C]** : -80.8
- Punto di ebollizione [°C]** : -84 (s)
- Temperatura critica [°C]** : 35
- Punto di infiammabilità [°C]** : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
- Velocità d'evaporazione (ether=1)** : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
- Limiti di infiammabilità [vol % in aria]** : 2.3 - 100
- Tensione di vapore [20°C]** : 44 bar
- Densità relativa, gas (aria=1)** : 0.9
- Densità relativa, liquido (acqua=1)** : Non applicabile.
- Solubilità in acqua [mg/l]** : 1185
- Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua [log Kow]** : 0.37
- Temperatura di autoignizione [°C]** : 305
- Temperatura di decomposizione [°C]** : 635
- Viscosità a 20°C [mPa.s]** : 0.011  
Non applicabile.
- Proprietà esplosive** : Non applicabile.
- Proprietà ossidanti** : Nessuno(a).

**9.2. Altre informazioni**

- Altre informazioni** : Nessuno(a).

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 7 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

### 10.2. Stabilità chimica

: Disciolto in solvente supportato su massa porosa.  
Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

#### Possibilità di reazioni pericolose

: Può reagire violentemente con gli ossidanti.  
Può formare miscele esplosive con l'aria.  
Può decomporsi violentemente ad alta temperatura e/o pressione o in presenza di catalizzatori.  
Può reagire in maniera esplosiva anche in assenza di aria.

### 10.4. Condizioni da evitare

: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.  
Alta temperatura.  
Alta pressione.

### 10.5. Materiali incompatibili

: Aria, agenti ossidanti.  
Forma acetiluri esplosivi con rame, argento e mercurio.  
Non usare leghe contenenti più del 65% di rame.  
Non utilizzare leghe contenenti più del 43% di argento.  
Consultare la norma ISO 11114 per informazioni aggiuntive sulla compatibilità dei materiali.


### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

: In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

<b>Tossicità acuta</b>	: L'acetilene ha una bassa tossicità per inalazione, il LOAEC per una leggera intossicazione nell'uomo senza effetti residui è di 100.000ppm (107.000 mg/m <sup>3</sup> ) Non ci sono dati relativi alla tossicità orale e cutanea (non sono tecnicamente fattibili studi dato che la sostanza è un gas a temperatura ambiente). I criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<b>Corrosione/irritazione cutanea</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Lesioni/irritazioni oculari gravi</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Cancerogenicità</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Mutagenicità</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Tossicità per la riproduzione</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta</b>	: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
<b>Pericolo in caso di aspirazione</b>	: Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 8 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

**SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**

**12.1. Tossicità**

: Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] : 242  
 EC50 72h Algae [mg/l] : 57  
 CL50-96h - Pesce [mg/l] : 545

**12.2. Persistenza e degradabilità**

: Degrada rapidamente per fotolisi indiretta in aria. Non subisce idrolisi.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

: Non considerato suscettibile di bioaccumulo a causa di un basso log Kow (log Kow < 4).  
 Fare riferimento alla sezione 9.

**12.4. Mobilità nel suolo**

: A causa della sua elevata volatilità, non è previsto che il prodotto causi inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

: Non classificato come PBT o vPvB.

**12.6. Altri effetti avversi**

Effetto sullo strato d'ozono : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.  
 Effetti sul riscaldamento globale : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

**SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

: Evitare lo scarico diretto in atmosfera.  
 Non scaricare in zone con rischio di formazione di atmosfere esplosive con l'aria. Il gas dovrebbe essere smaltito in opportuna torcia con dispositivo anti-ritorno di fiamma.  
 Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA Doc. 30/10 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo <http://www.eiga.org>.  
 Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate nelle autorizzazioni.

Elenco dei rifiuti pericolosi : 16 05 04: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.

**13.2. Informazioni supplementari**

: Contattare il fornitore del gas per il corretto smaltimento della bombola; la bombola contiene una massa porosa che in alcuni casi potrebbe contenere fibre di amianto ed è saturata di un solvente (acetone o dimetilformamide).

**SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto**

Numero ONU : 1001  
 Etichetta ADR, IMDG, IATA




: 2.1 : Gas infiammabili

**Trasporto terra (ADR/RID)**

N° H.I. : 239



	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 9 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

#### SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto /...

**Nome ONU di spedizione appropriato** : ACETILENE DISCIOLTO  
**Classi di pericolo connesso al trasporto** : 2  
**Codice classificazione** : 4 F  
**Istruzione di imballaggio** : P200  
**Codice di restrizione in galleria** : B/D: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B e C per il trasporto in cisterna. Transito vietato attraverso i tunnel di categoria D ed E.  
**Pericoli per l'ambiente** : Nessuno(a).

##### Trasporto marittimo (IMDG)

**Nome appropriato del trasporto marittimo** : ACETYLENE, DISSOLVED  
**Classe** : 2.1  
**Scheda di Emergenza (EmS) - Fuoco** : F-D  
**Scheda di Emergenza (EmS) - Perdita** : S-U  
**IMDG-Inquinante marino** : No

##### Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

**Proper shipping name (IATA)** : ACETYLENE, DISSOLVED  
**Class** : 2.1  
**Passenger and Cargo Aircraft** : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.  
**Cargo Aircraft only** : Allowed.  
**Packing instruction - Cargo Aircraft only** : 200

##### Precauzioni speciali per gli utilizzatori

: Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.  
 Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza.  
 Prima di iniziare il trasporto :  
 - Accertarsi che il carico sia ben assicurato.  
 - Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.  
 - Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.  
 - Assicurarsi che il cappello (ove fornito) sia correttamente montato.  
 - Assicurare un'adeguata ventilazione.

**Trasporto di sfuso secondo l'appendice II della Convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC** : Non applicabile.

#### SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

##### 15.1. Regolamenti/legislazioni specifici in materia di sicurezza, salute e ambiente per la sostanza o miscela

###### Legislazione UE


**Restrizioni d'uso** : Nessuno(a).  
**Direttiva Seveso 96/82/CE** : Indicata nella lista.

###### Legislazione nazionale

**Legislazione nazionale** : Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

##### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

: Per questo prodotto è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica (CSA).  
 Fare riferimento alla sezione 8.2.

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	Pagina : 10 / 10
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 5 / 1 / 2015
		Sostituisce : 28 / 1 / 2014
<b>Acetilene (disciolta)</b>		<b>001-RG</b>

**SEZIONE 16. Altre informazioni**

- Indicazione sulle modifiche** : Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.
- Indicazioni sull'addestramento** : Assicurarsi che gli operatori capiscano il pericolo dell'infiammabilità.  
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
- Lista del testo completo delle Frasi R nella sezione 3** : R5 : Pericolo di esplosione per riscaldamento.  
R6 : Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.  
R12 : Estremamente infiammabile.
- Lista del testo completo delle indicazioni H nella sezione 3** : EUH006 - Esplosivo con o senza contatto con l'aria.  
H220 - Gas altamente infiammabile.  
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- Dati supplementari** : La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della propria legislazione nazionale.
- RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA'** : Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.  
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo utilizzo.

**Fine del documento**